

Параметри	Од.	Аурум 20	Аурум 40
Максимальна теплова потужність	[кВт]	27	50
Номінальна теплова потужність	[кВт]	22	40
Мінімальна теплова потужність	[кВт]	7	12
Площа опалення	[м²]	70 - 280	120 - 500
Температура теплоносія, max/min	[°C]	90 / 55	90 / 55
Температура димових газів	[°C]	75 - 105	75 - 105
Робочий тиск	[бар]	3,0	3,0
Тиск іспиту	[бар]	4,5	4,5
Паливо		пелета	пелета
Ефективність	[%]	91	91
Висота камери спалювання	[мм]	600	680
Ширина камери спалювання	[мм]	330	350
Глибина камери спалювання	[мм]	520	770
Об'єм камери спалювання	[дм³]	103	176
Проріз під пальник	[мм]	по замовленню**	по замовленню**
Розмір патрубка димаря (зовн.)	[мм]	133	159
Розрідження в димарі, мін.	[Па]	25	25
Рекомендована висота димаря	[м]	6	6
Підключення до системи опалення	[дюйм]	1	1
Товщина стінок металу	[мм]	3,0	4,0
Висота котла	[мм]	1200	1580
Ширина котла	[мм]	430	490
Глибина котла	[мм]	600	855
Водяний об'єм котла	[дм³]	60	105
Маса котла без води	[кг]	205	290

Параметри	Од.	20	40
Теплова потужність	[кВт]	7 - 27	12 - 50
Площа опалення	[м²]	120 - 500	120 - 500
Температура димових газів	[°C]	75 - 105	75 - 105
Робочий тиск	[бар]	3,0	3,0
Паливо		пелета	пелета
Ефективність	[%]	91	91
Ширина камери спалювання	[мм]	330	350
Глибина камери спалювання	[мм]	520	770
Розмір патрубку димаря (зовн.)	[мм]	133	159
Розрідження в димарі, мін.	[Па]	25	25
Рекомендована висота димаря	[м]	6	6
Підключення до системи опалення	[дюйм]	1	1
Висота котла	[мм]	1200	1580
Ширина котла	[мм]	430	490
Глибина котла	[мм]	600	855
Маса котла без води	[кг]	205	290